KOMO®attest

Nummer : «KV-nummer »
Uitgegeven : «datum»
Geldig tot : «datum»
Vervangt : «oude KV-nummer»
d.d. : «datum»

Toepassing van «naam product/systeem»

Attest houder
«Naam bedrijf»
«Straat bedrijf»
«Plaats bedrijf»
Postbus
«nummer»
«Plaats
postbus»
Tel. «nummer»
Fax «nummer»

Verklaring van «naam CI»
Dit attest is op basis van BRL 0901 Combinatie bouwsystemen d.d. 18-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 22-06-2016 afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».

De prestatie van «naam product/systeem» in zijn toepassing als bouwsysteem «is/zijn» beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan **verklaart «naam CI» dat**:
«De/Het» met deze «naam product/systeem» samengestelde combinatie bouwsystemen de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en combinatie bouwsystemen voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
○ Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden
○ De vervaardiging van combinatie bouwsystemen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats van de productie van «naam product/systeem», noch op de samenstelling van en/of montage van combinatie bouwsystemen.

Voor «naam CI»
«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Dit attest bestaat uit «?» pagina's
Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Toepassers van dit attest wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»

Bouwbesluit

Beoordeeld is:
- **Eenmalig prestatie in de toepassing**

Herbeoordeling elke 5 jaar

BOUWBESLUITINGANG

Afd. Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, berekening volgens Eurocodes, NEN 2608 en/of NEN 6707	Per project worden door of namens de producent berekeningen en tekeningen opgesteld	--
2.2	Sterkte bij brand	Uiterste grenstoestand, berekening volgens Eurocodes dan wel bepaald conform NEN 6069	Bepaald conform NEN 6069	-
		Brandwerendheid op bezwijken ten miste > 30 minuten	Brandwerendheid op bezwijken maximaal 30 of 60 minuten afh. van constructie	Zie toepassingsvoorbeelden
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandklasse A1 of $A1_{fl}$ bij stookplaats en ten minste A2 in schacht, koker of kanaal, volgens NEN-EN 13501-1	De constructie-onderdelen (bij een stookplaats, schacht, koker, kanaal, rookafvoer, dak) vormen geen onderdeel van het bouwsysteem	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
2.9	Beperking van ontwikkelen van brand en rook	Brandklasse ten minste D of D_{fl} en rookklasse ten minste s2 of $s1_{fl}$, volgens NEN-EN 13501-1 Dak niet brandgevaarlijk, volgens NEN 6063	Brandklasse B en rookklasse s1 volgens NEN-EN 13501-1 Dak niet brandgevaarlijk, volgens NEN 6063	Zie toepassingsvoorbeelden
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	WBDBO ten minste > 30 minuten volgens NEN 6068	WBDBO 30 of 60 minuten afh. constructie	Zie toepassingsvoorbeelden
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	WBD (vlamdichtheid) ≥ 20 minuten en WBDBO ≥ 30 minuten, volgens NEN 6068	WBDBO 30 of 60 minuten afh. constructie	Zie toepassingsvoorbeelden
2.12	Vluchtroutes	WBD (vlamdichtheid) ≥ 20 minuten en WBDBO ≥ 30 minuten, volgens NEN 6068	Niet beoordeeld	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten	Karakteristieke geluidwering ten minste > 20 dB(A) volgens NEN 5077	Karakteristieke geluidwering GA;k > 20 dB(A)	Zie toepassingsvoorbeelden en bijbehorende details
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties	Karakteristiek installatie-geluidsniveau ≤ 30 of 35 dB, volgens NEN 5077	Geen onderdeel bouwsysteem	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
3.3	Beperking van galm	Geluidsabsorptie (in m^2) ≥ ⅛ * inhoud ruimte (in m^3) volgens NEN 5078	Niet beoordeeld	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
3.4	Geluidwering tussen ruimten	Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil ≥ 32, 47 of 52 dB, volgens NEN 5077	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever	Zie toepassingsvoorbeelden en bijbehorende details
		Gewogen contact-geluidniveau ≤ 54, 59, 64 of 79 dB, volgens NEN 5077	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever	Zie toepassingsvoorbeelden en bijbehorende details
3.5	Wering van vocht	Waterdicht volgens NEN2778	Waterdicht indien aansluitconstructies conform details in attest	-
		Specifieke luchtvolumestroom ≤ $20*10^{-6}$ $m^3/(m^2.s)$ volgens NEN 2690	Aan gestelde eis wordt voldaan	Zie toepassingsvoorwaarden in attest
		Controle prestaties conform tabel 3,26; factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte ten minste ≥ 0,5 of ≥ 0,65 volgens NEN 2778	Aan gestelde eis wordt voldaan	Zie opmerkingen bij de relevante details
		Wateropname gemiddeld ≤ 0,01 $kg/(m^2.s^{1/2})$ en overal ≤ 0,2 $kg/(m^2.s^{1/2})$ volgens NEN 2778	Afhankelijk van de afwerking; niet beoordeeld	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
3.9	Beperking van de toepassing van schadelijke materialen	Geen eis, geen bepalingsmethode		
3.17	Bescherming tegen ratten en muizen	Geen openingen breder dan 0,01 m	Geen openingen breder dan 0,01 m indien uitvoering conform details	Zie betreffende details in attest

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

5.1	Energiezuinigheid	Warmteweerstand Verbouw: Rechtens verkregen niveau, ≥ 1,3 m2 K/W Vloer boven kruipruimte: ≥ 3,5 m2 K/W Scheidingsconstructie tussen onverwarmde en verwarmde ruimte: ≥ 4,5 m2 K/W Verticale scheidingsconstructie tussen binnen- en buitenlucht.: ≥ 4,5 m2 K/W Dak: ≥ 6,0 m2 K/W	Warmteweerstand R_c in m^2 K/W volgens NEN 1068	Zie toepassingsvoorbeelden
		Luchtvolumestroom (van het totaal aan gebieden en ruimten) ≤ 0,2 m^3/s volgens NEN 2686	Bij de berekeningen kan gebruik worden gemaakt van de in het attest gegeven uitgangspuntenvoor de berekening met in achtneming van gegeven voorwaarden	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever
		Energieprestatiecoëfficiënt, volgens NEN 7120, ≤ 0,6 – 2,6, per project te bepalen	Per project te bepalen op basis van R_c - waarden uit 5.1	Per project te beoordelen door of namens opdrachtgever

Merken
De producent heeft het recht om het attestmerk te voeren volgens nevenstaand voorbeeld.

Attest Nr. «nummer KV»

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

INHOUDSOPGAVE

1.	**ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED**	**5**
2	**TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN**	**5**
3	**VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN**	**10**
4	**GEBRUIKSWAARDEN, TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN TOEPASSINGSVOORBEELDEN**	**11**
4.1	**VEILIGHEID**	**11**
4.1.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	11
4.1.2	Sterkte bij brand	11
4.1.3	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	11
4.1.4	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	12
4.1.5	Beperking van uitbreiding van brand	12
4.1.6	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking en verspreiding van rook	12
4.1.7	Inrichting van rookvrije vluchtroutes	12
4.2	**GEZONDHEID**	**12**
4.2.1	Bescherming tegen geluid van buiten	12
4.2.2	Beperking van galm	12
4.2.3	Geluidwering tussen ruimten	12
4.2.4	Wering van vocht	13
4.2.5	Beperking van de toepassing van schadelijke materialen	13
4.2.6	Bescherming tegen ratten en muizen	13
4.3	**ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU**	**14**
5.	**TITELS VERMELDE DOCUMENTEN**	**15**
6.	**VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN**	**17**
7.	**WENKEN VOOR DE AFNEMER**	**36**

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Het combinatie bouwsysteem van «naam attesthouder». is geschikt voor de vervaardiging van casco's met een «omschrijving van bouwsysteem»:
draagconstructie voor toepassing in:

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN

2.1 Vorm en samenstelling

2.2 Specificatie van de vloerconstructies

2.3 Specificatie van de wandconstructies

2.4 Specificatie van de dakconstructies

2.5 Specificatie van de gevelconstructies

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

3.1 Algemeen

3.2 Hijsen, opslag en transport

3.3 Montage

3.4 Aanpassingen en maatafwijkingen in de bouw

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

4. GEBRUIKSWAARDEN (PRESTATIES), TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN TOEPASSINGSVOORBEELDEN

4.1 VEILIGHEID

4.1.1 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE, BB-AFDELING 2.1

De combinatie bouwsystemen worden geleverd overeenkomstig door de afnemer goedgekeurde tekeningen en constructieberekeningen dan wel met instemming van de afnemer door het bedrijf verzorgde gewaarmerkte productietekeningen gebaseerd op vooraf goedgekeurde constructieberekeningen van de cascoconstructeur. De bouwsysteem elementen worden berekend conform NEN-EN 1993-1-1* , NEN-EN 1993-1-3*, NEN-EN 1993-1-8*, NEN-EN 1992-1-1*, met inachtneming van NEN-EN 1990-1* en NEN-EN 1991-1-1*

* inclusief nationale bijlage.

Ten aanzien van aardbevingsbestendig bouwen geldt conform BB-art. 2.5b dat met betrekking tot de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen bij ministeriële regeling nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Bij de afgifte van dit attest was geen Ministeriële regeling van kracht, betrekking hebbende op de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen.

Toepassingsvoorwaarden
Per project dient door of namens de producent van elke bouwconstructie berekeningen en tekeningen te worden opgesteld waaruit blijkt dat de constructie voldoet aan het Bouwbesluit.

4.1.2 STERKTE BIJ BRAND, BB AFDELING 2.2

Dat de brandwerendheid op bezwijken (BOB) van het combinatie bouwsysteem voldoet aan het Bouwbesluit, is bepaald overeenkomstig NEN 6069. Toepassingsvoorbeelden van combinatie bouwsystemen die voldoen zijn geven in tabel 2.

Tabel 2 Brandwerendheid op bezwijken

volgnr.	brandwerendheid BOB en WBDBO	onderbeplating
0	geen eis, ≥ 15 minuten	
1	≥ 30 minuten	
2	≥ 60 minuten	
3	≥ 90 minuten	

Toepassingsvoorwaarde

4.1.3 BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE, BB AFDELING 2.8

Indien het combinatie bouwsysteem wordt toegepast in de nabijheid van een stookplaats, schacht, koker of kanaal of rookafvoer dienen passende maatregelen te worden genomen. Dit dient door of namens de opdrachtgever per project te worden beoordeeld.

Het combinatie bouwsysteem toegepast als dakvloer is niet brandgevaarlijk, bepaald overeenkomstig NEN 6063 indien het combinatie bouwsysteem aan de onderzijde is afgewerkt met gipskartonplaten en indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Voor overige afwerkingen aan zowel de boven- als onderzijde van het combinatie bouwsysteem dient door of namens de opdrachtgever te worden bekeken of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Dakbedekkingmateriaal vormt geen onderdeel van dit attest.

Toepassingsvoorwaarde
Het combinatie bouwsysteem toegepast als dakvloer dient te worden afgewerkt met:
- bitumineus of ander brandbaar materiaal dient te worden afgedekt met ten minste 50 mm grind
- dakbedekkingmateriaal waarvoor een geldig KOMO-attest is afgegeven, geschikt voor de ondergrond als bij de dakconstructie toegepast, mits het attest aangeeft dat is voldaan aan NEN 6063.

4.1.4 BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK (BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING), BB AFDELING 2.9

Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B of D (zie tabel 2.66, BB) en aan rookklasse s2.
In afwijking van het bovenstaande geldt voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en brandklasse Cfl of Dfl.

Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse B, C of D (zie tabel 2.66, BB).

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte, zijn bovenstaande eisen niet van toepassing.

De bijdrage tot ontwikkeling van brand en rook wordt mede bepaald door de afwerking van de wanden en de vloeren. De toegepaste afwerking dient door- of namens de opdrachtgever te worden beoordeeld op dit aspect.

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorwaarde
De beperking van ontwikkeling van brand en rook wordt mede bepaald door de afwerking van de combinatie bouwsystemen. De toegepaste afwerking dient door of namens de opdrachtgever te worden beoordeeld op dit aspect. Naadafdichtingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in de details.

4.1.5 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND (WBDBO), BB AFDELING 2.10
4.1.6 VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK (WBDBO), BB AFDELING 2.11
4.1.7 INRICHTING VAN ROOKVRIJE VLUCHTROUTES (WBDBO), BB AFDELING 2.12
Dat beperking van uitbreiding van brand voldoet aan het Bouwbesluit, dient per project door of namens de opdrachtgever te worden beoordeeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de toepassingvoorbeelden die zijn geven in dit attest. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag dient te worden bepaald overeenkomstig NEN 6068.

Bij afgifte van dit attest was er nog geen Ministeriele regeling van kracht dat betrekking had op de weerstand tegen rookdoorgang.

4.2 GEZONDHEID

4.2.1 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN, BB AFDELING 3.1
Dat de combinatie bouwsystemen voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 5077. De combinatie bouwsystemen behalen een geluidswering conform de waarden zoals opgenomen bij de details in Hoofdstuk 6 indien de opbouw en aansluitingen van de combinatie bouwsystemen zijn uitgevoerd conform de details en toepassingsvoorwaarden van dit attest. De combinatie bouwsystemen behalen een karakteristieke geluidswering van ten minste 20dB(A).

4.2.2 BEPERKING VAN GALM, BB AFDELING 3.3
Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

4.2.3 GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN, BB AFDELING 3.4

Dat de combinatie bouwsystemen voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 5077. De combinatie bouwsystemen behalen een geluidswering conform de waarden zoals opgenomen bij de details in Hoofdstuk 6 indien de opbouw en aansluitingen van de combinatie bouwsystemen zijn uitgevoerd conform de details en toepassingsvoorwaarden van dit attest. Het overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil van de combinatie bouwsystemen is niet kleiner dan 47 dB dan wel 52 dB.
Het overeenkomstig NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau van de combinatie bouwsystemen is niet groter dan 54 dB, 59 dB dan wel 64 dB.

4.2.4 WERING VAN VOCHT, BB AFDELING 3.5

- **Wering van vocht van buiten**

De in deze afdeling bedoelde uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht bepaald overeenkomstig NEN 2778 indien de aansluitingen worden uitgevoerd volgens de in dit attest opgenomen details. De begane grondvloeren hebben een specifieke luchtstroom van niet groter dan 20.10^{-6}m³/(m².s).

Toepassingsvoorwaarden

- **Factor van de temperatuur**

Van alle relevante details zoals opgenomen in dit attest is de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte berekend conform NEN 2778 met als uitgangspunt de vereiste thermische isolatie voor uitwendige scheidingsconstructies.

- **Wateropname**

Of voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot de wateropname zoals bedoeld in NEN 2778 is afhankelijk van de afwerking van de toilet- en badruimte. Door of namens de opdrachtgever dient per project te worden beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

4.2.5 BEPERKING VAN DE TOEPASSING VAN SCHADELIJKE MATERIALEN, BB AFDELING 3.9
Bij de afgifte van dit attest was alleen een Ministeriële regeling van kracht, betrekking hebbende op de beperking van de aanwezigheid van formaldehyde. In de combinatie bouwsystemen is dit niet aanwezig, dus wordt aan het Bouwbesluit voldaan.

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

4.2.6 BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN, BB AFDELING 3.10

Indien het casco wordt uitgevoerd conform de in dit attest opgenomen verwerkingsvoorschriften en bijbehorende details van de uitwendige scheidingsconstructie komen er geen onafsluitbare openingen voor die breder zijn dan 0,01 m.

Toepassingsvoorwaarden
Door of namens de opdrachtgever dient te worden nagegaan of de niet tot het combinatie bouwsysteem behorende onderdelen aan de betreffende eisen voldoen.

4.3 ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU

- **Energieprestatiecoëfficiënt**

Per project dient door of namens de opdrachtgever te worden nagegaan of aan de gestelde eis met betrekking tot de energieprestatiecoëfficiënt zoals aangegeven in genoemde afdeling van het Bouwbesluit bepaald overeenkomstig NEN 7120.

- **Thermische isolatie**

Dat de combinatie bouwsystemen voldoen aan de betreffende paragrafen uit het Bouwbesluit is bepaald overeenkomstig NEN 1068. De combinatie bouwsystemen behalen een thermische isolatie conform tabel 3 indien uitgevoerd conform de details van dit attest. In de details is schematisch de plaats en de opbouw weergegeven van de verschillende lagen in het detail. De juiste dikte van de isolatiematerialen worden bepaald aan de hand van thermische berekeningen op basis van bovenstaande norm.

Tabel 3 Thermische isolatie combinatie bouwsystemen

	Rc waarde	isolatie
Onverwarmde ruimte	geen eis	N.v.t.
Verbouw	Rechtens verkregen niveau ≥ 1,3 m^2 K/W	
Vloer boven kruipruimte	≥ 3,5 m^2 K/W	
Scheidingsconstructie tussen onverwarmde en verwarmde ruimte	≥ 4,5 m^2 K/W	
Verticale scheidingsconstructie tussen binnen- en buitenlucht	≥ 4,5 m^2 K/W	
Dak	≥ 6,0 m^2 K/W	

Toepassingsvoorwaarde

- **Beperking luchtdoorlatendheid**

Conform genoemde afdeling van het Bouwbesluit dient het totaal van de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, alsmede een inwendige scheidingsconstructie van dat gebied en die ruimten, voor zover die inwendige scheidingsconstructie de scheiding vormt met een andere besloten ruimte geen grotere luchtvolumestroom te hebben dan 0,2 m^3/s bepaald overeenkomstig NEN 2686. Indien van toepassing dient dit aspect door of namens de opdrachtgever te worden bepaald overeenkomstig NEN 2686.

> **Toelichting:** De luchtdoorlatendheid is hoofdzakelijk afhankelijk van de uitvoering van de begane grondvloer, de afwerking van het casco, zoals het buitenspouwblad, kozijnen, dakconstructie, etc. en de ventilatie in het gebouw.
> Verwacht mag worden dat indien de details worden uitgevoerd zoals aangegeven in dit attest betrekking hebbende op de systeemonderdelen, de invloed op de luchtvolumestroom klein zal zijn. Zie ook SBR 200 "Bouwtechnische details voor energie-efficiënte woningbouw" en NPR 2652.

Toepassingsvoorwaarden

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

5. TITELS VERMELDE DOCUMENTEN

a. In de Beoordelingsrichtlijn vermelde documenten. Zie voor de juiste datum de geldende BRL 0901.

b. Niet in de Beoordelingsrichtlijn vermelde documenten*).

c. Beoordelingsrichtlijnen

d. Overige documenten.

e. Eerder afgegeven gerelateerde KOMO attesten

*) Voor zover van toepassing is bij de documenten de datum vermeld van het laatste correctieblad c.q. aanvulling.

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.

6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN

7. WENKEN VOOR DE AFNEMER

7.1 Bij aflevering van:

7.1.1 De in de technische specificatie vermelde producten inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke, voor zover deze de toepasbaarheid nadelig beïnvloeden;

7.1.2 De in de verwerkingsvoorschriften vermelde producten:
- door keuring nagaan of deze voldoen aan de specificatie, zoals opgenomen in dit Attest;
- voor zover deze producten zijn geleverd onder KOMO Attest nagaan of het merk en de wijze van merken juist zijn en de producten geen gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke, voor zover deze de toepasbaarheid nadelig beïnvloeden.

7.2 Indien op grond van het onder 1. gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact opnemen met:
- «naam attesthouder»,

en zo nodig met
- «naam CI»,

7.3 Opslag, transport en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in dit Attest zijn opgenomen.

7.4 De toepassingsvoorwaarden, die in dit attest zijn opgenomen, in acht nemen.

7.5 Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

Nadruk verboden
Gebruikers van het attest worden geadviseerd om bij «naam CI» te informeren of dit document nog geldig is.