

KOMO[®]

productcertificaat

Nummer **K12345** Vervangt
Uitgegeven d.d.
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2



Naam hechtmiddel

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN **CI**

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5221 Adhesives for joints in plastics piping systems for non-pressure sewerage inside buildings d.d. 13 oktober 2016 afgegeven conform het **CI**-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij **naam hechtmiddel** worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart **CI** dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat **de/het** door de certificaathouder geleverde **naam hechtmiddel** bij aflevering voldoent aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits **naam hechtmiddel** voorzien zijn/is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Directeur CI
CI

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.
Certificaathouder

CI
straat
Postbus
Postcode plaats

Tel.
Fax
info@CI.nl
www.CI.nl

T
F
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

naam hechtmiddel

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Productkenmerken

De producten zoals gespecificeerd in de tabel vervullen de eisen van BRL 5221.

Specificatie

Lijmen
xx
xx
xx

TOEPASSING EN GEBRUIK

Lijmen met bijbehorende reinigingsmiddelen die worden gebruikt voor het maken van verbindingen in kunststof leidingsystemen gemaakt van PVC-U (NEN-EN 1329), ABS (NEN-EN 1455), PVC-C (NEN-EN 1566) en PVC + SAN (NEN-EN 1565) voor riolering in gebouwen met een nominale buitendiameter tot en met 160 mm en met afvalwater tot temperaturen van 90° C.

Merken

Na afronding van de certificatieovereenkomst, zal elke container met lijm van de volgende duidelijk leesbare en onuitwisbare merken worden voorzien:

- KOMO logo (of KOMO[®] woord merk) met het certificaatnummer;
- De fabrikant of de leveranciersnaam en handelsmerk of identificatie-merk van de lijm;
- Toepassingsgebied: Kunststof leidingsystemen voor binnen riolering;
- De norm voor welke Kunststof Leidingsystemen de lijmen geschikt zijn (b.v. PVC-U, PVC-C, ABS of SAN+ABS);
- Partij nummer;
- Datum van productie of „houdbaarheidsdatum“, en een verklaring teneinde de lijm een houdbaarheidsperiode van minimum 12 maanden heeft wanneer opgeslagen in ongeopende containers overeenkomstig de instructies van de fabrikant;
- Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid en instructies met betrekking tot gebruik en opslag.

Het etiket moet in de taal van het land waarin het product wordt verkocht.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Naam certificaathouder

en zo nodig met:

- Cl.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.