

KOMO[®] attest

Uitgegeven
Geldig tot
Pagina

Vervangt
D.d.
1 van 4



Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins

Type: Naam foliebassin met drijvende afdekking

Naam mestzak

Naam betonnen mestbassin al dan niet met drijvende afdekking of spankap

Naam stalen mestbassin al dan niet met drijvende afdekking

Naam houten mestbassin al dan niet met drijvende afdekking of spankap

Naam drijvende afdekking of spankap

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN CI

Dit attest is op basis van BRL 2342 "Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins" d.d. 2017-05-09 afgegeven conform het CI- reglement voor Productcertificatie.

De prestaties van type mestbassin of afdekking voor mestbassin is beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

CI voert periodiek toezicht uit tijdens de uitvoering of voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden en technische specificaties zoals vastgelegd in dit attest.

Op basis daarvan verklaart CI dat type mestbassin / afdekking voor mestbassin de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en het mestbassin met afdekking / de afdekking voldoet aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

- Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden;
- De vervaardiging van type mestbassin / afdekking voor mestbassin geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

naam directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.ci.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

47517001

CI
adresgegevens
email
[website](#)

Attesthouder

Tel.
Fax

Beoordeeld is:
Eenmalig op prestatie in
de toepassing
Proces
Herbeoordeling elke
3 jaar

Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins

INHOUDOPGAVE

Indien nodig voor de leesbaarheid

Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE**1.1 ONDERWERP**

Mestbassins / Afdekking bestaande uit

De apparatuur voor de mestbehandeling valt niet onder het attest.

Het attest doet geen uitspraak over de geschiktheid van de ondergrond respectievelijk een eventuele grondverbetering.

1.2 VEREISTE KENMERKEN

De uitspraken in hoofdstuk 3 van dit attest voor type mestbassin of afdekking voor mestbassin zijn geldig indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:

Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

1.2.1 Maximale afmetingen

Per type beschrijving vastleggen lengte, breedte, hoogte of diameter

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

1.3.1 Ondergrond

Niet van toepassing bij afdekkingen.

1.3.2 Morsput

Niet van toepassing bij afdekkingen.

1.3.3 Aanrijdbeveiliging

Niet van toepassing bij afdekkingen

3. VERWERKING

Bij dit attest hoort alsof het letterlijk hierbij is opgenomen, de door de attesthouder opgestelde uitvoeringsrichtlijnen getiteld: "Naam uitvoeringsrichtlijn.

De verwerking dient te worden uitgevoerd conform "Naam uitvoeringsrichtlijn.

4. PRESTATIES IN DE TOEPASSING**4.1 Prestaties op het grond van het Bouwbesluit****4.1.1 Bouwbesluitingang**

Nr	Afdeling	Grenswaarde	bepalingsmethode	prestaties volgens attest	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Niet bezwijken volgens NEN-EN 1990.	Sterkte wordt bepaald volgens: • NEN-EN 1992, indien de constructie is vervaardigd van beton als bedoeld in die normen; • NEN-EN 1994, indien de constructie is vervaardigd van staal-beton als bedoeld in die norm; • NEN-EN 1999 of NEN-EN 1993, indien de constructie is vervaardigd van metaal als bedoeld in die normen; • NEN-EN 1995, indien de constructie is vervaardigd van hout als bedoeld in die norm; • Paragraaf 5.2, indien de constructie is vervaardigd van folie.	Het mestbassin / afdekking voldoet aan de sterkte eis. De referentieperiode van het mestbassin inclusief afdekking / afdekking is XX jaar.	
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	De brandklasse en rookklasse dient minimaal D te zijn. De bovenzijde van een dak is niet brandgevaarlijk.	bepaald volgens NEN-EN 13501-1 Het niet brandgevaarlijk zijn van een dak dient bepaald te worden volgens NEN 6063.	De brandklasse is XX of n.v.t. De afdekking is niet brandgevaarlijk of n.v.t.	

De exacte inhoud van de tabel kan variëren per type mestbassin / afdekking

Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins

4.2 Overige prestaties in de toepassing

Per type onder te verdelen in sub paragrafen, bijvoorbeeld:

4.2.1 Mestdichtheid

Een mestbassin wordt geacht mestdicht te zijn indien het mestbassin wordt uitgevoerd conform de specificaties op de tekening(en) van dit attest.

5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder "Vereiste kenmerken" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de producten voldoen aan de onder "Vereiste kenmerken" vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Naam attesthouder;
- en zo nodig met:
- CI

De gebruikershandleiding "Naam gebruikershandleiding" wordt door de attesthouder na oplevering aan de gebruiker overhandigd.

6. DOCUMENTENLIJST*

Per type aan te vullen met de relevante documenten.

BRL 2342 Beoordelingsrichtlijn voor mestbassins

NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief wijzigingsblad A1, correctieblad C2 en Nationale Bijlage

Bouwbesluit Bouwbesluit 2012.

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2342.

7. TEKENINGBLADEN