

KOMO®

productcertificaat

Nummer **K12345** Vervangt
Uitgegeven d.d.
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2

Closet afvoermanchetten van kunststof

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN **CI**

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2050 "Closet afvoermanchetten van kunststof" d.d. 16 mei 2018 afgegeven conform het **CI**-Reglement voor certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de **Closet afvoermanchetten van kunststof** worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart **CI** dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde **Closet afvoermanchetten van kunststof** bij aflevering **voldoen** aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in BRL vastgelegde producteisen,

mits **de closet afvoermanchetten van kunststof** voorzien **zijn** van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Directeur CI
CI

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

CI
straat
Postbus
Postcode plaats
Tel.
Fax
info@CI.nl
www.CI.nl

T
F
E
I

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Closet afvoermanchetten van kunststof

PRODUCTSPECIFICATIE

Closet afvoermanchetten van **ethleen-vinyl-acetaat (EVA)** bestemd voor binnenriolering, overeenkomstig BRL 2050. De producten overeenkomstig onderstaande tabellen behoren tot dit certificaat.

Kleur: de kleur van de **manchetten is wit.**

Tabel 1

Afmetingen	Afvoermanchetten
75	X
90	X
110	X
125	X
160	X

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding*;
- nominale afmetingen in mm van de bijbehorende buis;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met het certificaatnummer is optioneel.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in binnenriolering.

- NEN 3215 "Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen";
- NTR 3216 "Binnenriolering – Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- **Naam certificaathouder**

en zo nodig met:

- **Ci**

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 3215: 2014 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
NTR 3216: 2012 Binnenriolering – Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL