

KOMO® productcertificaat FILMVORMENDE VOORLAK- EN AFLAKSYSTEMEN OP HOUT

Nummer:
Uitgegeven:
Vervangt:

certificaatnummer
datum
certificaatnummer

Producent

naam,
adres,
woonplaats

Verklaring van Naam CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout' d.d. 20-11-2019, afgegeven conform het <naam CI> Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart <naam CI> dat:

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout bij aflevering voldoen aan:
 - de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties;
 - de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen.

Mits de filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor Naam CI

"directeur CI"

Dit productcertificaat is voorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de Naam CI -website: [website](http://www.komo.nl).

Dit productcertificaat bestaat uit «aantal» bladzijden en «aantal» bijlagen

Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door de producent geleverde filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout en de bijbehorende productkenmerken.

Toelichting: De industrieel aangebrachte verfsystemen zijn bedoeld voor toepassing op hout binnen o.a. de certificatieregelingen 'Houten gevelelementen', 'Houten buitendeuren', 'Verfapplicatie hout en plaatmaterialen voor de bouwsector' en 'Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelelementen'.

2. MERKEN

De verpakking van de coating producten dient te worden voorzien van:
het KOMO® woord- en/of beeldmerk;

- de naam van de producent/leverancier;
- productnaam;
- certificaatnummer;
- een chargennummer;
- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum in combinatie met de houdbaarheidstermijn.



Bovendien moet in de productdocumentatie van de producent ten minste de volgende informatie worden vermeld:

- de gevarenaanduiding;
- de verwerkingsvoorschriften.

3. PRODUCTKENMERKEN

Dekkende voorlaksystemen

Dekkende voorlaksystemen voldoen aan de BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Toegelaten kleuren	procesparameters

Voor bovengenoemde verfsystemen is het wel/niet bekend of deze zijn toe te passen op bloedende houtsoorten.

Indien de verf dikker dan voorgeschreven in de bijlagen wordt aangebracht, dient per 15% extra natte laagdikte de voorgeschreven doordroogtijd met 4 uur te worden verlengd.

Dekkende aflaksystemen

Dekkende aflaksystemen voldoen aan de BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Toegelaten kleuren	procesparameters

Voor bovengenoemde verfsystemen is het wel/niet bekend of deze zijn toe te passen op bloedende houtsoorten.

Indien de verf dikker dan voorgeschreven in de bijlagen wordt aangebracht, dient per 15% extra natte laagdikte de voorgeschreven doordroogtijd met 4 uur te worden verlengd.

Transparante voorlaksystemen

Transparante voorlaksystemen voldoen aan de BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Toegelaten kleuren	procesparameters

De kritische kleur is de lichtste kleur die binnen deze toelating valt.

Indien de verf dikker dan voorgeschreven in de bijlagen wordt aangebracht, dient per 15% extra natte laagdikte de voorgeschreven doordroogtijd met 4 uur te worden verlengd.

Transparante aflaksystemen

Transparante aflaksystemen voldoen aan de BRL 0817 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Toegelaten kleuren	procesparameters



lad 3 van 3
Nummer: certificaatnummer
Uitgegeven: datum

De kritische kleur is de lichtste kleur die binnen deze toelating valt.

Indien de verf dikker dan voorgeschreven in de bijlagen wordt aangebracht, dient per 15% extra natte laagdikte de voorgeschreven doordroogtijd met 4 uur te worden verlengd.

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Bij aflevering van filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de identificatie en de wijze van identificeren juist zijn;
- de productinformatiebladen zijn ontvangen;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Naam bedrijf en zo nodig met de certificatie instelling Naam CI.

4.1 Toepassing en gebruik

De toegelaten producten dienen vorstvrij te worden opgeslagen.

4.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat en de productinformatie.

4.3 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de Naam CI -website: Website.

5. DOCUMENTENLIJST

BRL 0817, 20-11-2019 'Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout'



BIJLAGE A*
BEHORENDE BIJ SKH-KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT FILMVORMENDE VOORLAK- EN
AFLAKSYSTEMEN OP HOUT, NUMMER @certificaatnummer@

BIJLAGE I MINIMALE PROCESPARAMETERS

Laag 1	Applicatie		
	Tijd DIN cup meting		
	Natte laagdikte		
	Flash off (per laag)	Temp	
		RV	
		Luchtsnelheid	
		Tijd	
		Stralingswarmte	
	Drogen (per laag)	Temp	
		RV	
		Luchtsnelheid	
		Stralingswarmte	
		Tijd	
	Droge laagdikte		
Laag 2	Applicatie		
	Tijd DIN cup meting		
	Natte laagdikte		
	Flash off (per laag)	Temp	
		RV	
		Luchtsnelheid	
		Tijd	
		Stralingswarmte	
	Drogen (per laag)	Temp	
		RV	
		Luchtsnelheid	
		Stralingswarmte	
		Tijd	
	Droge laagdikte		
	Doordrogen	Temp	
		RV	
		Tijd	
	Totale droge laagdikte		



Nadruk verboden

Deze bijlage A is alleen geldig in combinatie met het SKH-KOMO® productcertificaat
‘Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout’, nummer @cert.nr.@ met uitgiftedatum @datum@.