

KOMO® productcertificaat

RIET VOOR DAKEN, GEVELS EN MOLENS

Nummer:
certificaatnummer
Uitgegeven: datum
Vervangt:

Producent
naam,
adres,
woonplaats

Verklaring van CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1512-1 "Riet voor daken, gevels en molens d.d. 19-12-2019, afgegeven door «naam CI», conform het «naam CI Reglement voor Certificatie».

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het riet voor daken, gevels en molens worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder (riethandelaar) geleverde riet voor daken, gevels en molens bij aflevering voldoet aan:
 - de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - de in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde eisen aan de productkenmerken.

Mits het riet voor daken, gevels en molens voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor «naam CI»

«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Dit productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
<http://www.komo.nl>.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de website van «naam CI» op «naam CI-website».

Dit productcertificaat bestaat uit «?» bladzijden.

Beoordeeld is: • Kwaliteitssysteem • Product Periodieke controle
--

KOMO[®] productcertificaat

RIET VOOR DAKEN, GEVELS EN MOLENS

Blad 2 van 4

Nummer: certificaatnummer

Uitgegeven: datum

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door de certificaathouder (riethandelaar) geleverde riet dat is bedoeld om te worden toegepast als bekleding van daken, gevels en molens en de bijbehorende productkenmerken.

1.2 Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

Bij elke onder dit productcertificaat geleverde partij riet worden de afleveringsdocumenten gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Nr. «certificaatnummer»

De afleveringsdocumenten (de afleveringsbon) bevatten in ieder geval het volgende:

- woordmerk KOMO[®] of beeldmerk;
- nr. «certificaatnummer»;
- de herkomst (land en groeigebied);
- het jaar/seizoen van oogst;
- het bij aflevering gemeten vochtgehalte;
- de stengelwanddichtheid (de gemeten waarde van de steekproef conform paragraaf 5.10 van BRL 1512-1);
- ter informatie het natriumgehalte (de gemeten waarde van de steekproef conform paragraaf 5.11 van BRL 1512-1).

2. PRODUCTKENMERKEN

Het riet dat is bedoeld om te worden toegepast als bekleding van daken, gevels en molens voldoet aan de in de BRL 1512-1 "Riet voor daken, gevels en molens" vastgelegde eisen aan de productkenmerken. Dit houdt in dat wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten.

2.1 Aanwezigheid blad

Het riet wordt geleverd zonder blad in de bundel (met uitzondering van topblad).

2.2 Aanwezigheid onkruid, kort riet, duilen en overjarig riet

Het riet bevat

- minder dan 2% onkruid en kort riet per bos en geen duilen en overjarig riet,

of

- bevat per bos maximaal 8 duilen met een maximale dikte van 10 mm en geen onkruid en kort riet en overjarig riet,

of

- bevat per bos minder dan 5% overjarig riet en geen onkruid en kort riet en duilen.

2.3 Vochtgehalte

Geen van de bossen riet heeft een vochtgehalte boven 18%.

2.4 Aanwezigheid zichtbare schimmels

Het riet, dat wil zeggen de stengel en niet het vlies om de stengel, bevat geen aantastende schimmels en een beperkte hoeveelheid verkleurende schimmels.

Nadruk verboden



KOMO[®] productcertificaat

RIET VOOR DAKEN, GEVELS EN MOLENS

Blad 3 van 4

Nummer: certificaatnummer

Uitgegeven: datum

2.5 Buigzaamheid

Het riet is voldoende buigzaam.

2.6 Aanwezigheid van beschadigingen/kneuzingen

Het riet is niet mechanisch beschadigd en de bossen bevatten geen gekneusd riet. Dit heeft geen betrekking op kneuzingen halverwege de bos ten gevolge van eenmalige insteek van heftrucklepels.

2.7 Aanwezigheid van onvolgroeid riet en te kort riet

Het riet is geschoond.

2.8 Geleverde bosomvang en rolgrootte

De omvang van de bossen en het aantal bossen in een rol voldoen aan hetgeen is opgegeven door de certificaathouder (riethandelaar).

2.9 Stengelwanddichtheid

De stengelwanddichtheid van het riet bedraagt minimaal 0,50 g/cm³. Dit op basis van de gemeten waarde van de steekproef overeenkomstig paragraaf 4.10 van BRL 1512-1.

2.10 Natriumgehalte

Er zijn geen eisen gesteld aan de hoogte van het natriumgehalte. De certificaathouder (riethandelaar) stelt de afnemer (rietdekker) op de hoogte van de gemeten waarde van het natriumgehalte van de steekproef overeenkomstig paragraaf 4.11 van BRL 1512-1.

3. VERWERKINGS- EN TOEPASSINGSVOORSCHRIFT

«tekst verwerkings- en toepassingsvoorschrift»

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

4.1 Bij aflevering van het riet voor daken, gevels en molens inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- het riet geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke;
- de afleveringsdocumenten (de afleveringsbon) de informatie bevat zoals aangegeven in paragraaf 1.2 van dit certificaat.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met

«naam bedrijf (certificaathouder)» en zo nodig met de certificatie instelling « naam certificatie instelling».

4.2 Productcertificaat

De certificaathouder (riethandelaar) is verplicht te zorgen dat de afnemer (rietdekker) op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.



KOMO[®] productcertificaat

RIET VOOR DAKEN, GEVELS EN MOLENS

Blad 3 van 4

Nummer: certificaatnummer

Uitgegeven: datum

4.3 Toepassing en gebruik

Het riet is bedoeld om te worden toegepast als bekleding van daken, gevels en molens.

4.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg «de CI-website».

