

KOMO®

Product certificaat

12345/01

Issued **dd-mm-jjjj** Replaces
Valid until *onbepaald* Dated
Page 1 of 3

Buis/Fitting naam

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN **CI**

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5612 Kunststofleidingsystemen van PP bestemd voor vloerverwarming d.d. 25-10-2016 inclusief wijzigingsblad d.d. 08-03-2023, afgegeven conform het **CI**-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart **CI** dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen,
- mits het product en/of de verpakking voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Directeur CI
CI

*Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem.
Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van **CI**: www.ci.nl.*

473200612

CI
straat
Postbus
Postcode plaats
Tel.
Fax
info@CI.nl
www.CI.nl

Certificate holder
naam
straat
Postbus
Postcode plaats
T.....
F.....
E.....
I.....

Assessed is:
• Quality system
• Product
Periodic control

Buis/Fitting naam**1 TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van **Buis/ Fitting naam** conform BRL 5612 Kunststofleidingsystemen van PP bestemd voor vloerverwarming.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De fittingen zijn geschikt voor de buisafmetingen vermeld in onderstaand tabel.

Nominale diameter (mm)	Wandikte (mm)
xx	x.x
xx	x.x
xx	x.x

Kleur:

Opmerkingen:

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN EN/OF VERPAKKINGEN

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.

Buizen

De **buizen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (of KOMO® woordmerk) + klasse 4 / 4 en/of 6 bar;
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingsysteem;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- materiaal aanduiding: PP-B, PP-R of PP-RCT;
- opbouw buis: PP-B(R(CT))/EVOH, PP-B(CT)/EVOH/PP-B(R(CT)) of PP-B(R(CT))/AI/PP-B(R(CT));
- de nominale buitenmiddellijn in mm;
- de nominale wanddikte in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Fittingen

De **fittingen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (indien niet mogelijk KOMO op alleen de kleinste verpakkingseenheid);
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- de nominale buitenmiddellijn van de bijbehorende buis in mm;
- de productiecode.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

De kleinste verpakkingseenheid van de **fittingen** dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- KOMO (of KOMO® woordmerk);
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingsysteem, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat.

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 5612 vastgelegde producteisen



Buis/Fitting naam**4 TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor vloerverwarming, met een temperatuurprofiel volgens klasse 4 uit NEN- ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal **4 en/of 6** bar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- **Naam certificaathouder**

en zo nodig met:

- **CI**

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van de certificaathouder.