

KOMO[®] procescertificaat

De indeling van het voorblad is afhankelijk van het model van de betreffende CI, alleen de oranje balk onderaan is verplicht.

Aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen

Nummer: «KV-nummer»
Uitgegeven: «datum»
Geldig tot: onbepaalde tijd/«datum»
Vervangt: «oude KV-nummer»
d.d.: «datum oude KV»

Certificaathouder

«Naam bedrijf»

«Straat bedrijf»

«Plaats bedrijf»

Postbus «nummer»

«Plaats postbus»

Tel. «nummer»

Email «mailadres»

Werkmaatschappijen Indien van toepassing

«Naam bedrijf»

«Straat bedrijf»

«Plaats bedrijf»

Postbus «nummer»

«Plaats postbus»

Tel. «nummer»

Email «mailadres»

Verklaring van «naam CI»

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 2804-2 Aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen dd. «datum BRL» conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI».

Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

- Dit proces van de certificaathouder bij voortdurende voldoet aan de eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde beoordelingsrichtlijn;
- Het eindresultaat van dit proces van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan en de prestaties levert zoals aangegeven in de hierboven vermelde BRL .
- De prestaties van de door de certificaathouder aangebrachte producten voor luchtdicht bouwen voldoen aan de in dit procescertificaat opgenomen eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Voor «naam CI»

«handtekening»

«naam ondertekenaar»

Dit procescertificaat bestaat uit «?» pagina's

Dit procescertificaat is voorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is.

Raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»



Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Realisatie proces
- Eindresultaat

Periodieke controle

1. SPECIFICATIE PROCES

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces voor het aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen en de prestatie van het eindresultaat van dit proces.

De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 5 van BRL 2804-2.

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL 2804-2.

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN

In de contractstukken over de uitvoering van de in 1 bedoelde processen wordt vermeld: Uitvoering onder KOMO[®]-procescertificaat «KV-nr.».

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO[®]-woordmerk of het KOMO[®]-beeldmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer «KV-nr.». De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:



3. TERMEN EN DEFINITIES

Partiële luchtdoorlatendheid c Luchtvolumestroom per meter aansluitvoeg.
 Uitgedrukt in $\text{dm}^3/\text{s} \cdot \text{m}^1 \cdot \text{Pa}^n$.

4. PRESTATIES VAN HET EINDRESULTAAT VAN HET PROCES

PRESTATIES OP GROND VAN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

Besluit Bouwwerken Leefomgeving	Bepalingsmethode	Grenswaarde	Prestatie	Opmerking i.v.m. de toepassing
Par. 4.4.1 Artikel 4.154 Luchtvolumestroom	NEN 2686 NEN-EN 12114	0,2m ³ /s	Partiële luchtdoorlatendheid van de kieren en naden of anders vormige openingen : $c < 0,005 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{m}^1 \cdot \text{Pa}^n$ waarbij $n=0,625$	<i>De luchtvolumestroom van het totaal van de uitwendige scheidings- constructies moet worden bepaald door de luchtvolumestroom van delen van de uitwendige scheidings-constructie afzonderlijk te bepalen. Voor de exacte c-waarde van de onder dit certificaat toegepaste producten kan het KOMO productcertificaat op basis van BRL 2804-1 worden geraadpleegd.</i>

5. UITVOERINGSVOORWAARDEN

- De voegafmetingen van de af te dichten voegen/openingen zijn in overeenstemming zijn met het ontwerp;
- De materialen van de ondergrond en de oppervlaktecondities zijn in overeenstemming met het ontwerp en de verwerkingsvoorschriften van de toe te passen afdichtingsproducten;
- De omgevingscondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid zijn in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van de toe te passen afdichtingsproducten;
- Bij geconstateerde afwijkingen t.o.v. het ontwerp, bestek en/of tekeningen, dienen gekozen oplossingen schriftelijk te worden vastgelegd naar de opdrachtgever.

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

«naam certificaathouder»

En zo nodig met

«naam CI»

7. DOCUMENTENLIJST

De documenten die van toepassing zijn op deze kwaliteitsverklaring zijn opgenomen in Hoofdstuk 9 van de vigerende beoordelingsrichtlijn BRL 2804-2.